

65800793



Abbildung ähnlich

### Beschreibung

Geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Individuelle Temperatureinstellung durch Beimischen von Kaltwasser. Konstante Temperatur bis zur Leistungsgrenze. Elektronisches Sicherheitssystem mit Lufterkennung. Für kalkarmes und kalkhaltiges Wasser.

Durchfluss: 9,2 - 13,8 l/min (je nach Gerät)  
Temperaturvorwahl 3-stufig, ca. 35, 45, 55 °C

### Kurztext

DHB 21 ST Durchlauferhitzer 21kW

### Merkmale

<b>Gewicht</b>	4.260
<b>Gewichtseinheit</b>	KG
<b>Gewichtbezugsmenge</b>	1
<b>Mehrwertsteuer in %</b>	19.0
<b>Herkunftsland</b>	DE
<b>Statistische Warennummer</b>	85161080
<b>H x B x T mm</b>	470 x 225 x 110
<b>kW</b>	21
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A
<b>EEK</b>	A
<b>Leistungssteuerung</b>	elektronisch
<b>Kunststoffrohrtauglich</b>	ja
<b>Wasseranschlussart</b>	Schraubanschluss
<b>Verpackungseinheit</b>	1 ST